

FICHA TÉCNICA

INFORMACIÓN:

Descripción del producto:	Teja asfáltica simple de 4 pestañas
Usos:	Revestimiento de techos inclinados o paredes
Aplicación:	Clavado según catálogo de instalación
Terminación superior:	Gránulos Minerales
Terminación inferior:	Film polietileno
Tipo de asfalto:	Asfalto Oxidado
Tipo Refuerzo:	Fibra de vidrio no tejida químicamente

DETALLES DEL PRODUCTO

Característica	Unidad	Tolerancia	Valor	Norma
Ancho	mm	± 3.0	1000	EN 544
Largo	mm	± 3.0	333	EN 544
Espesor	mm	$\pm 10\%$	2.4	EN 544
Diseño	-	-	4 TAB	-
Palmetas por Paquete	Unidad	-	21	-
Cobertura por Paquete	M ²	-	2.94	-
Impermeabilidad	-	-	A Prueba	EN 1928 (Método A y B)
Resistencia rayos UV	-	-	A Prueba	EAD 22020-00-0402-22.2.11.1
Resistencia a la Tracción, L/T	N/5cm	Min	600/400	EAD 22020-00-0402-2.2.10.3
Adhesión de Gránulos	g	Max	2.5	EN 12039
Resistencia a la rotura (Vástago del clavo), T	N	Min	100	EAD 22020-00-0402-2.2.7.3
Absorción de agua	%	Max	2	EAD 22020-00-0402-2.2.10.3
Reacción al Fuego	Clase	-	E	EN 12039
Resistencia al flujo en altas temperaturas	mm	Max	2	EAD 22020-00-0402-2.2.7.1
Comportamiento a fuego exterior	-	Min	Broof	EN 1187/EN 13501-5
Estanqueidad al agua (Peso betún)	Gr/m ²	± 150	995	EAD 22020-00-0402-2.2.6.1
Garantía	Años	-	10	EAD 22020-00-0402-2.2.11.1

CARETTA

Detalle de Paquete:

Nombre	Ancho mm	Largo mm	Espesor mm	Peso Kg	Paquete m ²	Paquetes por pallet
CARETTA	330	1000	50.4	23.5	2.94	51

Colores:

Para asegurar una completa satisfacción, realice la selección final de color tras observar varias tejas en tamaño completo y ver una muestra del producto instalado en una vivienda. Las muestras de color y fotografías mostradas en línea, en los folletos no reflejan exactamente el color de las tejas, ni representan la gama completa de la mezcla de color ni el impacto de la luz solar.



Ventajas:

- Período de garantía contra defectos de fabricación: 10 años.
- Trae guía para alinear el patrón entre las tejas de forma perfecta y sencilla
- El revestimiento de teja asfáltica es mucho más silencioso que otros materiales de cubierta, elimina el ruido de la lluvia, el viento o el granizo que golpea el techo.
- Alta resistencia al viento debido al sellador especial en la parte inferior de las tejas.

Detalles de uso:

Se fija mecánicamente a la base lisa y continua de la techumbre externa con clavos con pendientes superiores a 12° de acuerdo con las instrucciones del fabricante. La temperatura mínima de instalación es de +6 ° C. Solicitar catálogo de instalación. Para evitar problemas de diferencias de colores se recomienda mezclar cinco a seis paquetes durante la instalación.

Los paquetes con tejas deben almacenarse y transportarse en posición horizontal, combinados en paletas y protegidos de la humedad, el calor y los daños mecánicos. En la estación fría, los paquetes con tejas deben mantenerse a una temperatura superior a + 20 ° C durante al menos 24 horas antes de la instalación, la temperatura mínima de instalación es de 6 ° C.

Si utiliza masilla de fijación bituminosa, aplíquela en una capa fina con un espesor no superior a 1 mm.

Para evitar huellas o manchas de calzados no se recomienda transitar sobre la teja en días soleados o con altas temperaturas.