



FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN:


Revestimiento exterior de PVC fabricado en China para muros y superficies verticales. Simula dos tablas tingladas imitando la veta de la madera, en paneles de tipo americano y su perfilería asociada. Cuenta con una garantía de 10 años para todas sus piezas y con una vida útil de 25 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Característica Técnica	Valor	Unidad de medida	Ensayo o Normativa
Rango temperaturas	-30 ~ 80	°C	-
Cambio dimensional expuesto a calor	0.5	%	QB/T2133-1995
Variación dimensional	0.16	%	QB/T2133-1995
Resistencia a la acetona	pass	-	QB/T2133-1995
Resistencia a los clavos	pass	-	QB/T2133-1995
Resistencia al fuego	B1	-	GB50222-1995
Resistencia a llama en horizontal	I		GB50222-1995
Resistencia a llama en vertical	F V - 0		GB50222-1995
Contenido de protección UV	10	%	GBT4454-1996
Contenido PVC	90	%	HB2002
Garantía	10 **	años	-

CARTA DE COLORES

Arena



Blanco



Gris



Tabaco

PRODUCTO Y DIMENSIONES:

Producto			Especificaciones Técnicas Unidad					Paquete					
Familia	Tipo	Imagen	Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Colores	Textura	Cantidad (un)	Peso (kg)	Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Volumen (m³)
Revestimiento	Americano		3800	200	0.9	Blanco Arena Gris	Madera Cedro	12	23.6	3850	245	90	0.085
Alero	Perforado		3800	300	0.9	Blanco	Madera Cedro	16	43.2	3850	365	90	0.127
Alero	Solido		3800	300	0.9	Blanco	Madera Cedro	16	43.2	3850	365	90	0.127
Perfil	Esquinero Exterior		3000	94	0.9	Blanco	Madera Cedro	10	20	3050	250	170	0.13
Perfil	Esquinero Interior		3800	61	0.9	Blanco	Madera Cedro	10	10.9	3050	160	110.5	0.054
Perfil	J		3800	40	0.9	Blanco	Madera Cedro	40	21.2	3850	160	110	0.068
Perfil	Inicio		3800		0.9	Blanco	Madera Cedro	50	37.6	3850	230	120	0.106
Perfil	Termino		3800	43	0.9	Blanco	Madera Cedro	40	20.5	3900	190	85	0.063
Accesorio	Perfil F		3800	46	0.9	Blanco	Madera Cedro	40	23.6	3850	250	100	0.096

- El producto es diseñado y probado para cumplir con los estándares expuestos al momento de su manufactura y antes de su empaque
- Ver garantía limitada y guía de instalación para la información completa referente a términos, condiciones, restricciones y requerimientos de aplicación.
- Las muestras de Siding se ilustran con la máxima precisión posible. Para garantizar su satisfacción total, elija su color junto a muestras físicas o viendo el producto instalado en otra construcción.