

FICHA TÉCNICA

INFORMACIÓN:

Membrana hidrófuga formada por tres capas termolaminadas, inferior y superior de polipropileno y entre estas una membrana micro porosa de polietileno, la que le entrega la condición de transpirable.

Lámina de envoltura que puede ser utilizada en muros verticales o techumbres, para asegurar la estanqueidad del aire interior. Previene infiltraciones de aire, dejando salir el vapor de agua generado en el interior de las construcciones, evitando la acumulación de esta dentro de las soluciones constructivas, alargando la vida de los materiales y evitando patologías en la edificación.

- Impermeable
- Gran permeabilidad de vapor
- Estable y resistente a los rayos UV
- Alta resistencia a la tensión
- Especificado y eficaz para cualquier zona climática
- Antideslizante

DETALLES DEL PRODUCTO

Característica	Unidad	Información
Gramaje	g/m ²	80 ± 2%
Peso Rollo	kg	6.4 / 3.2 ± 2%
Ancho	m	1.5 / 1.3
Largo	m	50 / 25
Cobertura	m ²	75 / 32.5
Resistencia a penetración de agua	Clasificación	W1
Transmisión de vapor de agua	g/m ² 24h	2000 ± 2%
Resistencia a la tensión (TD)	N/50 mm	70 ± 2%
Resistencia a la tensión (MD)	N/50 mm	130 ± 2%
Resistencia al desgarro (TD)	N/20cm	50 ± 2%
Resistencia al rasgado (MD)	N/20cm	70 4± 2%
Resistencia rayos UV	Meses	4

Formatos:

Imagen	Modelo	Largo (m)	Ancho (m)	Gramaje (g/m ²)	Rollo (m ²)	Color (l)	Peso (kg)
	TYPRO150	50	1.5	80	75	Azul	6.4
	TYPRO130	25	1.3	80	32.5	Verde	3.2

Detalle de Uso:

Fijar la Membrana TYPRO con clavos, grapas o cintas adhesivas de buena calidad y larga duración. Se recomienda partir por esquinas en forma vertical, preocupándonos de que una vez instalada nuestra barrera quede tirante asegurando el punto de partida, para así evitar arrugas o dobleces que permita al aire transitar libremente. Se recomienda dejar al menos 15 cm de solape tanto en inicio como en uniones verticales u horizontales

Medio Ambiente

Al evitar las infiltraciones de aire se previene la entrada de aire que perjudica el rendimiento energético de las construcciones. Según los estudios cualquier fisura o rasgo que deje entrar el aire a el muro o techumbre, afecta el rendimiento de la aislación térmica utilizada. Es por esto que el uso de la Membrana Hidrófuga TYPRO ayudará a que el rendimiento de los materiales usados en los perímetros logre su máximo rendimiento protegiéndolos a la vez de goteras o infiltraciones de agua que pudiesen aparecer a lo largo de la vida de la construcción.



Para acceder al catálogo, escanee el siguiente código o haga clic en él.